

Wireless M-Bus

WMBBUS

wM-Bus modes - S, T, R and C

Protokół Wireless M-Buss dostępny w modułach Radiocrafts zapewnia zgodność ze standardami MPC1, MBUS2 i MBUS3 dla częstotliwości 868MHz oraz MBUS 4 dla częstotliwości 169MHz. Protokół zapewnia pracę w trybach R, S i T a także w razie potrzeby w trybie C. Dla częstotliwości 169MHz dostępny jest tryb N. Transmisja może być szyfrowana AES 128 bit a moduły Radiocrafts są w pełni przemysłowe i przygotowane do pracy w trudnych warunkach środowiskowych

<https://github.com/ffcrge/ecpiww>

- IMST IM871A-USB Stick
- AMBER Wireless M-Bus USB Adapter

Domoticz integration <https://www.domoticz.com/forum/viewtopic.php?t=16091>

ADEUNIS DONGLE USB WMBUS AMR

CC1310 based

<http://www.ti.com/tool/WMBUS>

wM-Bus stack – For customers who want to shorten their development cycle and develop metering products TI provides an OMSv4.1.2 compliant and field proven wM-Bus stack. This is a full SW solution, supporting the SimpleLink Sub-1 GHz and Dual-Band wireless MCUs. The stack is provided “free-of-charge” and royalty-free when used with CC1310 and CC1350.

Silabs

<https://www.silabs.com/products/development-tools/software/wireless-m-bus>

From:

<https://niziak.spox.org/wiki/> - **niziak.spox.org**

Permanent link:

https://niziak.spox.org/wiki/home_automation:w-mbus

Last update: **2019/03/08 12:05**

